



PICA: Plug'n play

Der kostengünstige PICA arbeitet ausschließlich Online und bietet eine gute Lösung hinsichtlich der Warenauszeichnung.

Mit einer Druckbreite von bis zu 108 mm und einer Auflösung von 300 dpi deckt der PICA eine große Bandbreite von Einsatzmöglichkeiten ab.

Robust und leistungsstark dank stabiler Bauweise.
Ein Windows™-Druckertreiber ist im Lieferumfang enthalten.
Speziell für den PICA erhältlich: die einfache Etikettengestaltungs-Software Pica-Soft, die Ihnen den Einstieg in den Etikettendruck erleichtert.
Netzwerkanschluß für Ethernet 10/100 sind verfügbar.



SES Straßburg-Etikettier-Service GmbH
Zunftstraße 13
21244 Buchholz i. d. Nordheide

Tel.: 04181-7044
Fax: 04181-39109
E-mail: ses.strassburg@t-online.de
Internet: www.ses-strassburg.de



Option:

Abschneidevorrichtung:

Mit der Abschneidevorrichtung können Etiketten ab einer Länge von 12 mm abgeschnitten werden.

Technische Daten

Druck	PICA 108/12
Druckbreite	108 mm
Max. Etikettenbreite	110 mm
Empfohlene Mindest-Etikettenbreite	30 mm
Empfohlene Mindest-Etikettenhöhe	10 mm
Max. Druckgeschwindigkeit	100 mm/s
Druckfeldgröße Standard Breite x Höhe	108 x 650mm
Auflösung	300 dpi
Text	
Vektorfonts	4
Pixelfonts	6
Proportionale Fonts	6
Barcodes	
EAN 8 / EAN 13 / EAN 128	•
EAN ADD-ON	•
UPC-A / UPC-E	•
Code 39 / Code 39 erw.	•
Code 93 / Code128	•
2/5 interleaved / ITF 14/16	•
PZN-Code / HIBC / Postnet	•
Codabar	•
Pharmacode	•
2D-Codes	
PDF 417 / Maxi-Code	•
Schnittstellen	
Centronics	•
RS 232	•
Baudrate	2400...38400 baud
Allgemein	
Länge der Transferbänder	300 m
Kerndurchmesser Transferbänder	25,4 mm
Kerndurchmesser Etiketten	40 mm (optional 75 mm)
Etikettengestaltung	Stand alone / online
Gehäuseabmessungen Breite x Höhe x Tiefe	230 x 230 x 350 mm
Gewicht ca.	9 kg
Anschlußwerte	
Versorgungsspannung Standard	230 V / 50 Hz
Versorgungsspannung Option	115 V / 60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	230 VA
Betriebsbedingungen	
Temperatur	5 – 45 C°
Relative Feuchte	20 - 80%
Standard-Ausstattung	
Datum / Uhrzeit	•
IBM-Tastatur-Anschluß	•
Integrierte Abwickelvorrichtung max. Außen-Ø	180 mm
Thermo- oder Thermotransferausführung	•

Optionen PICA

Optionen	
Abschneidevorrichtung	•
Abreißkante	•
Alphanumerische Tastatur deutsch / engl. / franz. / spanisch	•
Druckspeichererweiterung (s. Option Druckfeld- größe)	•
Externe Auf- / Abwickelvorrichtung PA 50 für Etiketten max. Außendurchmesser	300 mm
Etikettenstapler ES 110	•
Kerndurchmesser Etiketten	75 mm
Ionisierungssystem kpl.	•
Längsschneideeinrichtung	•
Memory-Card-Einschub	•
Memory-Card (PCMCIA) 512 k, 1 MB, 2MB	•
Reflektionslichtschranke oben / unten	•
RISC-Prozessor inkl. 4MB	•
RS 422 Schnittstelle	•
RS 485 Schnittstelle	•
Spende Ein- / Ausgänge	•
Spendeeinrichtung mit/ohne Lichtschranke	•
Speicherkarten Einschub PCMCIA	•
Speicherkarten 512 k / 1MB / 2 MB PCMCIA	•
Twinax/Koax-Anschluß (externe Box)	•
Druckertreiber für Win 3.x / Win 9x Win NT 4.0 / Win 2000 und Win XP	•