



### **Multifunktional: SPECTRA**

Durch hohe Druckgeschwindigkeit und kurze Generierzeit für die Druckaufbereitung ist der SPECTRA optimal ausgestattet.

Optionen wie Transferbandoptimierung, Abschneidevorrichtung, Netzwerkananschluß für Ethernet 10/100, PCMCIA Speicherkarten oder Spendeeinrichtung machen den SPECTRA universell einsetzbar.

Der kompakte und übersichtliche Aufbau des SPECTRA runden sein Erscheinungsbild ab.



### **Optionen:**



#### **Abschneidevorrichtung:**

Mit der Abschneidevorrichtung können Etiketten ab einer Länge von 12 mm abgeschnitten werden.



#### **Spendeeinrichtung:**

Die Spendeeinrichtung löst das Etikett vom Trägermaterial und stellt es zur weiteren Verarbeitung bereit.

## Technische Daten

| <b>Druck</b>                                 | <b>SPECTRA 108/12</b>  | <b>SPECTRA 162/12</b> |
|--|------------------------|-----------------------|
| Druckbreite [mm]                             | 106,5 mm               | 160,0 mm              |
| Max. Etikettenbreite                         | 116 mm                 | 176 mm                |
| Empfohlene Mindest-Etikettenbreite           | 25 mm                  | 50 mm                 |
| Empfohlene Mindest-Etikettenhöhe             | 15 mm                  |                       |
| Max. Druckgeschwindigkeit                    | 300 mm/s               | 200 mm/s              |
| Auflösung                                    | 300dpi                 |                       |
| Druckfeldgröße Standard B x H                | 106,6 x 1500 mm        | 160,0 x 1000 mm       |
| <b>Text</b>                                  |                        |                       |
| Vektorfonts                                  | 5                      |                       |
| Pixelfonts                                   | 6                      |                       |
| Proportionale Fonts                          | 6                      |                       |
| <b>Barcodes</b>                              |                        |                       |
| EAN 8 / EAN 13                               | •                      |                       |
| EAN 128 / EAN ADD-ON                         | •                      |                       |
| UPC-A / UPC-E                                | •                      |                       |
| Code 39 / Code 39 erw.                       | •                      |                       |
| Code 93 / Code128                            | •                      |                       |
| 2/5 interleaved / ITF 14/16                  | •                      |                       |
| PZN-Code / HIBC / Postnet                    | •                      |                       |
| Codabar                                      | •                      |                       |
| Pharmacode                                   | •                      |                       |
| <b>2D-Codes</b>                              |                        |                       |
| PDF 417 / Maxi-Code / Datamatrix             | •                      |                       |
| <b>Schnittstellen</b>                        |                        |                       |
| Centronics                                   | •                      |                       |
| RS 232                                       | •                      |                       |
| Baudrate                                     | 2400...57600 baud      |                       |
| USB 1.1                                      | •                      |                       |
| <b>Allgemein</b>                             |                        |                       |
| Länge der Transferbänder                     | 450 m                  |                       |
| Kerndurchmesser Transferbänder               | 25,4 mm                |                       |
| Kerndurchmesser Etiketten                    | 40 mm (optional 75 mm) |                       |
| Etikettengestaltung                          | Online                 |                       |
| Gehäuseabmessungen Breite x Höhe x Tiefe     | 265 x 375 x 475 mm     | 325 x 375 x 475 mm    |
| Gewicht ca.                                  | 21 kg                  | 25 kg                 |
| <b>Anschlußwerte</b>                         |                        |                       |
| Versorgungsspannung Standard                 | 230 V / 50 Hz          |                       |
| Versorgungsspannung Option                   | 115 V / 60 Hz          |                       |
| Max. Leistungsaufnahme                       | 360 VA                 |                       |
| <b>Betriebsbedingungen</b>                   |                        |                       |
| Temperatur                                   | 5 – 45 C°              |                       |
| Relative Feuchte                             | Max. 80%               |                       |
| <b>Standard-Ausstattung</b>                  |                        |                       |
| Datum / Uhrzeit                              | •                      |                       |
| IBM-Tastatur-Anschluß                        | •                      |                       |
| Integrierte Abwickelvorrichtung max. Außen-Ø | 200 mm                 |                       |
| Thermo- oder Thermotransferausführung        | •                      |                       |
| Abreißkante                                  | •                      |                       |
| Etikettenlichtschranke Durchlicht            | •                      |                       |
| Etikettenlichtschranke Reflektion von unten  | •                      |                       |

## Optionen SPECTRA 108/162

| <b>Optionen</b>   |                       |
|---|-----------------------|
| Transferbandoptimierung   | •                     |
| Integrierte Aufwickelvorrichtung max. Außen Ø                           | 160 mm                |
| Abschneidevorrichtung (Rotation)  | •                     |
| Spendeeinrichtung mit/ohne Lichtschranke                                | •                     |
| Alphanumerische Tastatur<br>deutsch / engl. / franz. / spanisch         | •                     |
| Externe Auf- / Abwickelvorrichtung für Etiketten<br>Kerndurchmesser     | 75 mm                 |
| Speicherkarten Einschub PCMCIA  | •                     |
| Speicherkarten 512 k / 1MB / 2 MB PCMCIA                                | •                     |
| RS 422 Schnittstelle  | •                     |
| RS 485 Schnittstelle  | •                     |
| Ethernet /LAN   | Interne 10/100 T-Base |
| Spende Ein- / Ausgänge  | •                     |
| Twinax/Koax-Anschluß (externe Box)                                      | •                     |
| Druckertreiber für Win 3.x / Win 9x<br>Win NT 4.0 / Win 2000 und Win XP | •                     |

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten